



Master-Tube TPE

Wąż modyfikowany na bazie elastomeru termoplastycznego, odporny na temperaturę i trudnopalny



trudnopalny



zatwierdzona żywność



bez spirali

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany bez spirali metalowej
- Wykonanie ściany: wyprodukowane z materiału niewrażliwego na pęknięcie pod wpływem korozji naprężeniowej, wykonane z materiału o właściwościach elastycznych
- Dane techniczne ściany: odporność na płomień testowana zgodnie z UL 94 V2 - V0, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na rozpuszczalniki, dobra odporność na promieniowanie UV, bezhalogenowa, odporny na hydrolizę, bez plastyfikatora, dobra odporność na smary, wolny od substancji utrudniających zwilżanie farby (LABS)
- Właściwości Mechaniczne: mały promień gięcia, odporność na wyboczenia
- Właściwości Fizyczne: elastyczny w niskich temperaturach, dobre właściwości tłumiące, niska absorpcja wody
- Kolor: natura

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: średnica wewnętrzna: 2,0 - 30,0 mm, średnica zewnętrzna: 4,0 - 35,0 mm

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Rolnictwo, Automotive, Budowa Maszyn i Urządzeń, Robotyka i Automatyka, Branża, Technologia Lotnicza i Kosmiczna, Masowe i Budowlane, Transport Morski i Kolejowy, Chemia, Technologia powierzchniowa, Żywność i Farmacja, Tworzywa Sztuczne, Technika Przenoszenia, Podnoszenia i Podawania, Tekstylija, Druk i Papier, Budowa Pojazdu, Obróbka Metali i Narzędzi

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): do druku, zwoje, odcinki

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

