



Combiflex Kołnierz stały PU, obłożona i odlewany na stale

Kołnierz stały PU dla wszystkich węży Master-PUR, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: kołnierz odpowiedni do kołnierza współpracującego zgodnie z DIN 2632/2633, szyjka spawalnicza zgodna z DIN 2673, połączenie odporne na rozciąganie, ciśnienie znamionowe PN 10 dla DN 200 lub większych, PN 10/16 dla wszystkich innych DN, szczelne połączenie, połączenie gazoszczelne
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Kolor: czarny
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych dzięki zintegrowanej płytce uziemiającej, wersja stała wyposażona standardowo w interfejs cyfrowy. Kompatybilny z aplikacją AMPIUS®.

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN kołnierza mm	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Typ	Waga sztuki kg	Krag srubowy	Długość mm
005400	50	51	57,0	78	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 57	0,40	125	66
005388	50	51	60,3	78	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 60,3	0,40	125	66
005522	65	65	76,1	90	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 76,1	0,50	145	76
/	65	70	76,1	90	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 76,1	/	145	76
005525	80	76	88,9	105	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 88,9	/	160	76
005424	80	80	88,9	105	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 88,9	0,65	160	76
005438	100	102	108	131	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 108	/	180	86
005439	100	102	114,3	131	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 114,3	0,80	180	86
/	125	120	133	156	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 133	/	210	92
/	125	120	139,7	156	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 139,7	/	210	92
005592	125	127	133,0	156	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 133	1,00	210	92
005543	125	127	139,7	156	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 139,7	1,00	210	92
/	150	140	159	184	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 159	/	240	98
005552	150	152	159,0	184	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 159	1,40	240	98
005553	150	152	168,3	184	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 168,3	1,40	240	98
005559	150	160	177,8	184	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 177,8	1,50	240	98
005950	175	180	193,7	210	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance	1,80	270	103
005475	200	203	219,1	210	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance	2,00	295	103
005571	250	250	267,0	292	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 267	3,00	350	118
005570	250	250	273,0	292	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 273	3,00	350	118
005574	300	300	323,9	344	węże w wersji L, węże w wersji H, węże w wersji HX, węże w wersji Performance	4,00	400	123
005619	50	51	57,0	78	węże w wersji Inline, zewnętrzna rura 57	0,40	125	66
/	50	51	60,3	78	węże w wersji Inline, zewnętrzna rura 60,3	0,40	125	66
005621	65	65	76,1	90	węże w wersji Inline	0,50	145	76
/	80	76	88,9	105	węże w wersji Inline, zewnętrzna rura 88,9	/	160	76

Numer artykułu	DN kołnierza mm	DN węża mm	Średnicazewnętrzna rury(AD) mm	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Typ	Waga sztuki kg	Krag srubowy	Długość mm
005623	80	80	88,9	105	węże w wersji Inline, zewnętrzna rura 88,9	0,60	160	76
001936	100	102	108,0	131	węże w wersji Inline, zewnętrzna rura 108	0,65	180	86
005627	100	102	114,3	131	węże w wersji Inline, zewnętrzna rura 114,3	0,80	180	86
/	125	127	139,7	156	węże w wersji Inline, zewnętrzna rura 139,7	/	210	92
/	/	/	/	/	węże w wersji Inline	/	/	/
005628	150	152	168,3	184	węże w wersji Inline	1,00	240	98
/	/	/	/	/	węże w wersji Inline	/	295	/
/	150	140	159	184		/	240	98
005632	150	152	159,0	184	węże w wersji Inline	1,40	240	98
/	/	/	/	/	węże w wersji Inline	/	240	/
/	150	160	177,8	184	węże w wersji Inline	/	240	98
010977	175	180	193,7	210	węże w wersji Inline	/	270	103
005635	200	203	219,1	210	węże w wersji Inline	2,00	295	103
/	250	250	267	292	węże w wersji Inline	/	350	118
/	/	/	/	/	węże w wersji Inline	/	350	/
/	300	300	323,9	344	węże w wersji Inline	/	400	123

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

