



## Combiflex Kołnierz stały PU, przykręcany

Kołnierz stały PU, przykręcany, dla Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX i Master-PUR Performance, dla kołnierzy współpracujących zgodnie z DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: kołnierz odpowiedni do kołnierza współpracującego zgodnie z DIN 2632/2633, sztyka spawalnicza zgodna z DIN 2673, układ otworów zgodny z DIN 2501, możliwość łączenia bez zwezania przekroju, ciśnienie znamionowe PN 10 dla DN 200 lub większych, PN 10/16 dla wszystkich innych DN
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Konstrukcja kołnierza: kołnierz z aluminium

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Kolor: czarny
- Inny: wielokrotnego użytku i wymienne, łatwy montaż

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

#### Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

## Aplikacji

### Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): w wersji stałej do szczelnych, odpornych na naprężenia połączeń, inne szerokości nominalne, inne kolory

## Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Typ	Waga sztuki kg	Krag srubowy	Długość mm
001857	50	57,0	75	węże w wersji L, zewnętrzna rura 57	0,4	125	66
001858	50	60,3	75	węże w wersji L, zewnętrzna rura 60,3	0,4	125	66
001859	65	76,1	90	węże w wersji L, zewnętrzna rura 76,1	0,5	145	76
001860	70	76,1	90	węże w wersji L, zewnętrzna rura 76,1	0,55	145	76
001861	75	88,9	105	węże w wersji L, zewnętrzna rura 88,9	0,6	160	76
001862	80	88,9	105	węże w wersji L, zewnętrzna rura 88,9	0,65	160	76
001863	100	108,0	131	węże w wersji L, zewnętrzna rura 108	0,8	180	86
001864	100	114,3	131	węże w wersji L, zewnętrzna rura 114,3	0,8	180	86
001865	120	133,0	156	węże w wersji L, zewnętrzna rura 133	0,95	210	92
001866	120	139,7	156	węże w wersji L, zewnętrzna rura 139,7	0,95	210	92
001867	125	133,0	156	węże w wersji L, zewnętrzna rura 133	1	210	92
001868	125	139,7	156	węże w wersji L, zewnętrzna rura 139,7	1	210	92
001869	140	159,0	184	węże w wersji L, zewnętrzna rura 159	1,2	240	98
001870	150	159,0	184	węże w wersji L, zewnętrzna rura 159	1,4	240	98
001871	150	168,3	184	węże w wersji L, zewnętrzna rura 168,3	1,4	240	98
001872	160	177,8	184	węże w wersji L, zewnętrzna rura 177,8	1,5	240	103
001873	180	193,7	210	węże w wersji L, zewnętrzna rura 193,7	1,8	270	103
001874	200	219,1	210	węże w wersji L, zewnętrzna rura 219,1	2	295	103
001876	250	267,0	292	węże w wersji L, zewnętrzna rura 267	3	350	118
001877	250	273,0	292	węże w wersji L, zewnętrzna rura 273	3	350	118
001879	300	323,9	344	węże w wersji L, zewnętrzna rura 323,9	4	400	123
001881	50	57,0	75	węże w wersji H, zewnętrzna rura 57	0,4	125	66
001882	50	60,3	75	węże w wersji H, zewnętrzna rura 60,3	0,4	125	66
001883	65	76,1	90	węże w wersji H, zewnętrzna rura 76,1	0,5	145	76
006476	70	76,1	90	węże w wersji H, zewnętrzna rura 76,1	0,55	145	76
001884	75	88,9	105	węże w wersji H, zewnętrzna rura 88,9	0,6	160	76
001885	80	88,9	105	węże w wersji H, zewnętrzna rura 88,9	0,65	160	76
001886	100	108,0	131	węże w wersji H, zewnętrzna rura 108	0,8	180	86
001887	100	114,3	131	węże w wersji H, zewnętrzna rura 114,3	0,8	180	86
006132	120	133,0	156	węże w wersji H, zewnętrzna rura 133	0,95	210	92
001888	120	139,7	156	węże w wersji H, zewnętrzna rura 139,7	0,95	210	92
001889	125	133,0	156	węże w wersji H, zewnętrzna rura 133	1	210	92
001890	125	139,7	156	węże w wersji H, zewnętrzna rura 139,7	1	210	92
001891	150	168,3	184	węże w wersji H, zewnętrzna rura 168,3	1,4	240	98
001892	160	177,8	184	węże w wersji H, zewnętrzna rura 168,3	1,4	240	103
001893	180	193,7	210	węże w wersji H, zewnętrzna rura 193,7	1,8	270	103
001894	200	219,1	210	węże w wersji H, zewnętrzna rura 219,1	2	295	103

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Typ	Waga sztuki kg	Krag śrubowy	Długość mm
001896	250	267,0	292	węże w wersji H, zewnętrzna rura 267	3	350	118
001897	250	273,0	292	węże w wersji H, zewnętrzna rura 273	3	350	118
001899	300	323,9	344	węże w wersji H, zewnętrzna rura 323,9	4	400	123
001912	50	57,0	75	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 57	0,4	125	66
001913	50	60,3	75	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 60,3	0,4	125	66
001914	65	76,1	90	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 76,1	0,5	145	76
001915	70	76,1	90	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 76,1	0,55	145	76
001916	75	88,9	105	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 88,9	0,6	160	76
001917	80	88,9	105	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 88,9	0,65	160	76
001918	100	108,0	131	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 108	0,8	180	86
001919	100	114,3	131	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 114,3	0,8	180	86
001921	120	133,0	156	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 133	0,95	210	92
001922	125	133,0	156	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 133	1	210	92
001923	125	139,7	156	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 139,7	1	210	92
001924	140	159,0	184	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 159	1,2	240	98
001925	150	159,0	184	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 159	1,4	240	98
001926	150	168,3	184	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 168,3	1,4	240	98
001927	160	177,8	184	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 168,3	1,5	240	103
001928	180	193,7	210	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 193,7	1,8	270	103
001929	200	219,1	210	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 219,1	2	295	103
001930	250	267,0	292	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 267	3	350	118
001931	250	273,0	292	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 273	3	350	118
001932	300	323,9	344	węże w wersji HX, zewnętrzna rura 323,9	4	400	123
001941	50	57,0	75	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 57	0,4	125	66
006182	50	60,3	75	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 60,3	/	125	66
005976	65	76,1	90	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 76,1	0,5	145	76
006186	70	76,1	90	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 76,1	0,55	145	76
005957	75	88,9	105	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 88,9	/	160	76
001942	80	88,9	105	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 88,9	0,65	160	76
001943	100	108,0	131	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 108	0,8	180	86
001944	100	114,3	131	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 114,3	0,8	180	86
006115	125	133,0	156	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 133	1	210	92
005778	125	139,7	156	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 139,7	1	210	92
001945	150	168,3	184	węże w wersji Performance, zewnętrzna rura 168,3	1,4	240	98

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje  
telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za  
pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

