



Combiflex Króćcem gwintowane PU

Króćcem gwintowane PU dla wszystkich typów węży Master-PUR L, Master-PUR H i Master-PUR HX, zgodne z DIN ISO 228.

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: gwint przyłączeniowy zaprojektowany zgodnie z DIN ISO 228, odporne na rozciąganie i w dużej mierze szczelne połączenie
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z materiału odpornego na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporny na hydrolizę, odporna na mikroby
- Kolor: czarny
- Inny: wielokrotnego użytku i wymienne, łatwy montaż

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): w wersji stałej do szczelnych, odpornych na naprężenia połączeń, inne szerokości nominalne, inne kolory

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Gwint przyłączeniowy (G) Zoll	Typ	Waga sztuki kg	Długość mm
001457	50	2	wężę w wersji L	0,16	83
001458	65	2,5	wężę w wersji L	0,23	94
001459	75	3	wężę w wersji L	0,26	102
001460	100	4	wężę w wersji L	0,53	124
001461	150	6	wężę w wersji L	0,95	109
001462	50	2	wężę w wersji H	0,16	83
001463	65	2,5	wężę w wersji H	0,23	94
001464	75	3	wężę w wersji H	0,26	102
001465	100	4	wężę w wersji H	0,53	124
001466	125	5	wężę w wersji H	0,65	100
001467	150	6	wężę w wersji H	0,95	109
001468	50	2	wężę w wersji HX	0,16	83
001470	65	2,5	wężę w wersji HX	0,23	94
001471	75	3	wężę w wersji HX	0,26	102
001472	100	4	wężę w wersji HX	0,53	124
001474	125	5	wężę w wersji HX	0,65	100
001475	150	6	wężę w wersji HX	0,95	109
006943	50	2	wężę w wersji Performance	0,16	83
001473	100	4	wężę w wersji Performance	0,53	124

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

