



Combiflex Kołnierz stożkowy PU, obłożona i odlewany na stale

Szybkozłącze na stale do wszystkich węży Master-PUR L, Master-PUR H i Master-PUR HX, zgodny z normą DIN 3016

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: system stożkowych złączy kołnierzowych odpowiedni dla króćców zgodnych z DIN 3016, możliwość łączenia bez zwezania przekroju
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej udarowości, wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Konstrukcja kołnierza: zaprojektowany jako kołnierz stożkowy

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Kolor: czarny
- Inny: łatwy montaż dzięki zastosowaniu zacisków zacisków szybkozłącznych, rozpraszanie ładunków elektrostatycznych dzięki zintegrowanej płytce uziemiającej, wersja stała wyposażona standardowo w interfejs cyfrowy. Kompatybilny z aplikacją AMPIUS®.

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): w wersji stałej do szczelnych, odpornych na naprężenia połączeń, inne szerokości nominalne, inne kolory

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna kołnierza (D)	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Głębokość wkręcania węża mm	Typ	Waga sztuki kg	Długość mm
005396	50	78	75	43,5	część ojcowska	0,10	68
005393	50	78	75	43,5	część zenska	0,10	68
005406	65	91	90	48,5	część ojcowska	0,15	78
005521	65	91	90	48,5	część zenska	0,15	78
005529	80	104	105	53,5	część ojcowska	0,18	83
005432	80	104	105	53,5	część zenska	0,18	83
005441	100	129	131	58,5	część ojcowska	0,35	88
005536	100	129	131	58,5	część zenska	0,35	88
005451	125	161	156	63,5	część ojcowska	0,42	95
005539	125	161	156	63,5	część zenska	0,42	95
005460	150	190	184	73,5	część ojcowska	0,63	105
005463	150	190	184	73,5	część zenska	0,63	105
005646	160	200	190	73,5	część ojcowska	0,70	105
005647	160	200	190	73,5	część zenska	0,70	105
005601	180	216	210	78,5	część ojcowska	0,80	110
005600	180	216	210	78,5	część zenska	0,80	110
005481	200	242	235	78,5	część ojcowska	0,87	110
005476	200	242	235	78,5	część zenska	0,87	110
005489	250	295	283	88,5	część ojcowska	1,40	120
005488	250	295	283	88,5	część zenska	1,40	120

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

