



## Combiflex Kołnierz stożkowy PU, przykręcany

Szybkozłącze skręcane dla wszystkich typów węży Master-PUR L, Master-PUR H i Master-PUR HX, zgodnie z normą DIN 3016

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: system stożkowych złączy kołnierzowych odpowiedni dla króćców zgodnych z DIN 3016, płynne przejście między wezem a kołnierzem, możliwość łączenia bez zwezania przekroju
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Konstrukcja kołnierza: zaprojektowany jako kołnierz stożkowy

#### Właściwości

- Specyfikacja Produktu: zgodność z normą DIN 26057
- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Kolor: czarny
- Inny: wielokrotnego użytku i wymienne, łatwy montaż dzięki zastosowaniu zacisków zacisków szybkozłącznych

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

#### Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

## Aplikacji

### Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): w wersji stałej do szczelnych, odpornych na naprężenia połączeń, inne szerokości nominalne, inne kolory

## Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna kołnierza (D)	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Głębokość wkręcania węża mm	Typ	Waga sztuki kg	Długość mm
001380	50	78	75	43,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,10	68
001379	50	78	75	43,5	część zenska, węże w wersji L	0,1	68
001382	65	91	90	48,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,15	78
001381	65	91	90	48,5	część zenska, węże w wersji L	0,15	78
001384	80	104	105	53,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,18	83
001383	80	104	105	53,5	część zenska, węże w wersji L	0,18	83
001386	100	129	131	58,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,35	88
001385	100	129	131	58,5	część zenska, węże w wersji L	0,35	88
001388	125	161	156	63,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,42	95
001387	125	161	156	63,5	część zenska, węże w wersji L	0,42	95
001390	150	190	184	73,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,63	105
001389	150	190	184	73,5	część zenska, węże w wersji L	0,63	105
001392	160	200	190	73,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,7	105
001391	160	200	190	73,5	część zenska, węże w wersji L	0,7	105
001394	180	216	210	78,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,8	110
001393	180	216	210	78,5	część zenska, węże w wersji L	0,8	110
001396	200	242	235	78,5	część ojcowska, węże w wersji L	0,87	110
001395	200	242	235	78,5	część zenska, węże w wersji L	0,87	110
001398	250	295	283	88,5	część ojcowska, węże w wersji L	1,4	120
001397	250	295	283	88,5	część zenska, węże w wersji L	1,4	120
001400	50	78	75	43,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,1	68
001399	50	78	75	43,5	część zenska, węże w wersji H	0,1	68
001402	65	91	90	48,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,15	78
001401	65	91	90	48,5	część zenska, węże w wersji H	0,15	78
001404	80	104	105	53,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,18	83
001403	80	104	105	53,5	część zenska, węże w wersji H	0,18	83
001406	100	129	131	58,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,35	88
001405	100	129	131	58,5	część zenska, węże w wersji H	0,35	88
001408	125	161	156	63,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,42	95
001407	125	161	156	63,5	część zenska, węże w wersji H	0,42	95
001410	150	190	184	73,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,63	105
001409	150	190	184	73,5	część zenska, węże w wersji H	0,63	105
001412	160	200	190	73,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,7	105
001411	160	200	190	73,5	część zenska, węże w wersji H	0,7	105
001414	180	216	210	78,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,8	110
001413	180	216	210	78,5	część zenska, węże w wersji H	0,8	110
001416	200	242	235	78,5	część ojcowska, węże w wersji H	0,87	110

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna kołnierza (D)	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Głębokość wkręcania węża mm	Typ	Waga sztuki kg	Długość mm
001415	200	242	235	78,5	część zenska, węże w wersji H	0,87	110
001418	250	295	283	88,5	część ojcowska, węże w wersji H	1,4	120
001417	250	295	283	88,5	część zenska, węże w wersji H	1,4	120
001420	50	78	75	43,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,1	68
001419	50	78	75	43,5	część zenska, węże w wersji HX	0,1	68
001424	65	91	90	48,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,15	78
001423	65	91	90	48,5	część zenska, węże w wersji HX	0,15	78
001428	80	104	105	53,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,18	83
001427	80	104	105	53,5	część zenska, węże w wersji HX	0,18	83
001432	100	129	131	58,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,35	88
001431	100	129	131	58,5	część zenska, węże w wersji HX	0,35	88
001436	125	161	156	63,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,42	95
001435	125	161	156	63,5	część zenska, węże w wersji HX	0,42	95
001441	150	190	184	73,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,63	105
001440	150	190	184	73,5	część zenska, węże w wersji HX	0,63	105
001447	160	200	190	73,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,7	105
001446	160	200	190	73,5	część zenska, węże w wersji HX	0,7	105
001449	180	216	210	78,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,8	110
001448	180	216	210	78,5	część zenska, węże w wersji HX	0,8	110
001451	200	242	235	78,5	część ojcowska, węże w wersji HX	0,87	110
001450	200	242	235	78,5	część zenska, węże w wersji HX	0,87	110
001453	250	295	283	88,5	część ojcowska, węże w wersji HX	1,4	120
001452	250	295	283	88,5	część zenska, węże w wersji HX	1,4	120
001422	51	78	75	43,5	część ojcowska, węże w wersji Performance	0,1	68
001421	51	78	75	43,5	część zenska, węże w wersji Performance	0,1	68
001426	65	91	90	48,5	część ojcowska, węże w wersji Performance	0,15	78
001425	65	91	90	48,5	część zenska, węże w wersji Performance	0,15	78
001430	80	104	105	53,5	część ojcowska, węże w wersji Performance	0,18	83
001429	80	104	105	53,5	część zenska, węże w wersji Performance	0,18	83
001434	102	129	131	58,5	część ojcowska, węże w wersji Performance	0,35	88
001433	102	129	131	58,5	część zenska, węże w wersji Performance	0,35	88
001439	127	161	156	63,5	część ojcowska, węże w wersji Performance	0,42	95
001438	127	161	156	63,5	część zenska, węże w wersji Performance	0,42	95
001445	152	190	184	73,5	część ojcowska, węże w wersji Performance	0,63	105
001444	152	190	184	73,5	część zenska, węże w wersji Performance	0,63	105

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje  
telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za  
pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

