



## Combiflex Luźny kołnierz PU, Food

Kołnierz luźny PU , obłożona i odlewany na stałe, dla wszystkich typów węży Master-PUR Food, dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością EU 10/2011, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: kołnierz odpowiedni do kołnierza współpracującego zgodnie z DIN 2632/2633, układ otworów zgodny z DIN 2501, szyjka spawalnicza zgodna z DIN 2673, możliwość łączenia bez zwezania przekroju, ciśnienie znamionowe PN 10/16
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywa UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX
- Konstrukcja kołnierza: luźny kołnierz wykonany ze stali nierdzewnej

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby, odporny na hydrolizę
- Kolor: biały
- Inny: łatwy montaż

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

#### Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

## Aplikacji

## Opcje personalizacji produktów

## Warianty artykułów

Numer artykułu	DN kołnierza mm	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Średnica zewnętrzna wspornika po stronie węża (AD) mm	Typ	Waga sztuki kg	Krag srubowy	Długość mm
005503	50	50	57,0	75	zewnątrzna rura 57	2,24	125	66
005504	50	50	60,3	75	zewnątrzna rura 60,3	2,24	125	66
005516	65	65	76,1	90	/	2,80	145	76
/	65	70	76,1	90	/	2,75	145	76
001982	80	75	88,9	105	/	3,39	160	76
005430	80	80	88,9	105	/	3,34	160	76
005618	100	100	108,0	131	zewnątrzna rura 108	3,79	180	86
001986	100	100	114,3	131	zewnątrzna rura 114,3	3,79	180	86
/	125	120	133,0	156	zewnątrzna rura 139,7	4,97	210	92
/	125	125	139,7	156	zewnątrzna rura 139,7	4,86	210	92
001987	125	125	133,0	156	/	4,86	210	92
005464	150	150	159,0	184	zewnątrzna rura 159	5,90	240	98
/	150	150	168,3	184	zewnątrzna rura 168,3	5,90	240	98
001989	150	160	177,8	184	/	5,61	240	98
/	125	120	133,0	156	zewnątrzna rura 133	4,97	210	92

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje  
telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za  
pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

