



Combiflex Końcówki z gwintem do przykręcany PU, V

Złącze do przykręcany PU do węży Master-PUR na króćce wg DIN 2448/DIN 2458, trwale antystatyczna

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: gwint przyłączeniowy zaprojektowany zgodnie z DIN ISO 228, możliwość łączenia bez zwezania przekroju
- Konstrukcja końcówki gwintowej: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie, wykonane z określonego materiału
- Materiał końcówki gwintowej: Poliuretan
- Specyfikacja materiałowa końcówki gwintowej: oporność powierzchniowa $R_0 < 10^9$ Ohm, mierzona zgodnie z DIN IEC 60 167

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Właściwości Fizyczne: elastyczny w niskich temperaturach, trwale antystatyczny
- Kolor: czarny
- Inny: wielokrotnego użytku i wymienne, łatwy montaż, wersja stała wyposażona standardowo w interfejs cyfrowy. Kompatybilny z aplikacją AMPIUS®.

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): w wersji stałej do szczelnych, odpornych na naprężenia połączeń, inne szerokości nominalne, inne kolory

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Głębokość wkręcania węża mm	Głębokość zanurzenia dyszy mm	Typ	Waga sztuki kg	Wymiar przyłącza mm	Długość mm
001779	32	47	32,5	32,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 33	ca. 0,05	33	70
001780	32	47	32,5	32,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 36	ca. 0,05	36	70
001781	32	47	32,5	32,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 39	ca. 0,05	38	70
001782	32	47	32,5	32,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 49	ca. 0,05	39	70
001783	32	47	32,5	32,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 40	ca. 0,05	40	70
001784	38	54	37,5	37,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 38	ca. 0,08	38	80
001785	38	54	37,5	37,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 40	ca. 0,08	40	80
001786	38	54	37,5	37,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 44	ca. 0,08	44	80
001787	38	54	37,5	37,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 48	ca. 0,08	48	80
001788	50	68	42,5	42,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 45	ca. 0,12	45	90
001789	50	68	42,5	42,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 59	ca. 0,12	50	90
001790	50	68	42,5	42,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 52	ca. 0,12	52	90
001791	50	68	42,5	42,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 57	ca. 0,12	57	90
001792	50	68	42,5	42,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 58	ca. 0,12	58	90
001793	50	68	42,5	42,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 60,3	ca. 0,12	60	90
001794	50	68	42,5	42,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 61	ca. 0,12	61	90
001795	65	84	47,5	47,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 70	ca. 0,15-0,16	70	100
001796	65	84	47,5	47,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 75	ca. 0,15-0,16	75	100
001797	70	89	47,5	47,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 80	ca. 0,18-0,19	80	100
001798	75	95	47,5	47,5	węże w wersji L	ca. 0,20-0,21	82	100
001799	80	100	52,5	52,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 80	ca. 0,22-0,24	80	110

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Głębokość wkręcania węża mm	Głębokość zanurzenia dyszy mm	Typ	Waga sztuki kg	Wymiar przyłącza mm	Długość mm
001800	80	100	52,5	52,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 82	ca. 0,22-0,24	82	110
001801	80	100	52,5	52,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 84	ca. 0,22-0,24	84	110
001802	80	100	52,5	52,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 88,9	ca. 0,22-0,24	88	110
001803	80	100	52,5	52,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 90	ca. 0,22-0,24	90	110
005928	100	122	57,5	57,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 103	ca. 0,33-0,36	103	120
001804	100	122	57,5	57,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 104	ca. 0,33-0,36	104	120
001805	100	122	57,5	57,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 106	ca. 0,33-0,36	106	120
001806	100	122	57,5	57,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 108	ca. 0,33-0,36	108	120
001807	100	122	57,5	57,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 114,3	ca. 0,33-0,36	114	120
001808	100	122	57,5	57,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 115	ca. 0,33-0,36	115	120
001809	125	149	62,5	62,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 125	ca. 0,51-0,55	125	130
001810	125	149	62,5	62,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 129	ca. 0,51-0,55	129	130
001811	125	149	62,5	62,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 133	ca. 0,51-0,55	133	130
001812	125	149	62,5	62,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 139,7	ca. 0,51-0,55	139	130
005809	140	164	70,0	70,0	węże w wersji L, zewnętrzna rura 152	ca. 0,58-0,62	152	145
005810	160	184	70,0	70,0	węże w wersji L, zewnętrzna rura 168,3	ca. 0,82-0,86	/	145
001813	160	184	70,0	70,0	węże w wersji L, zewnętrzna rura 169	ca. 0,82-0,86	169	145
001814	200	229	77,5	77,5	węże w wersji L, zewnętrzna rura 219,1	ca. 1,15-1,20	219	160
001815	250	285	85,0	85,0	węże w wersji L, zewnętrzna rura 225	ca. 1,94-2,00	255	175
001816	32	47	32,5	32,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 33	ca. 0,05	33	70
001817	32	47	32,5	32,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 38	ca. 0,05	38	70
001818	32	47	32,5	32,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 39	ca. 0,05	39	70
001819	32	47	32,5	32,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 40	ca. 0,05	40	70
001820	32	47	32,5	32,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 42	ca. 0,05	42	70
001821	38	54	37,5	37,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 40	ca. 0,08	40	80
001822	38	54	37,5	37,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 42	ca. 0,08	42	80
001823	38	54	37,5	37,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 44	ca. 0,08	44	80
001824	38	54	37,5	37,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 48	ca. 0,08	48	80

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Głębokość wkręcania węża mm	Głębokość zanurzenia dyszy mm	Typ	Waga sztuki kg	Wymiar przyłącza mm	Długość mm
001826	50	68	42,5	42,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 53	ca. 0,12	53	90
001827	50	68	42,5	42,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 54	ca. 0,12	54	90
001828	50	68	42,5	42,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 58	ca. 0,12	58	90
001829	50	68	42,5	42,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 60,3	ca. 0,12	60	90
001830	50	68	42,5	42,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 61	ca. 0,12	61	90
001831	65	84	47,5	47,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 66	ca. 0,15-0,16	66	100
001832	65	84	47,5	47,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 76,1	ca. 0,15-0,16	76	100
001833	70	89	47,5	47,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 71	ca. 0,18-0,19	71	100
001834	70	89	47,5	47,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 73	ca. 0,18-0,19	73	100
001835	70	89	47,5	47,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 76,1	ca. 0,18-0,19	76	100
001836	80	100	52,5	52,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 70	ca. 0,22-0,24	70	110
001837	80	100	52,5	52,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 76,1	ca. 0,22-0,24	76	110
001838	80	100	52,5	52,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 88,9	ca. 0,22-0,24	88	110
001839	80	100	52,5	52,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 90	ca. 0,22-0,24	90	110
001840	100	122	57,5	57,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 103	ca. 0,33-0,36	103	120
001841	100	122	57,5	57,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 104	ca. 0,33-0,36	104	120
001842	100	122	57,5	57,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 108	ca. 0,33-0,36	108	120
001843	100	122	57,5	57,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 110	ca. 0,33-0,36	110	120
001844	100	122	57,5	57,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 114,3	ca. 0,33-0,36	114	120
001845	125	149	62,5	62,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 139,7	ca. 0,51-0,55	139	130
001846	150	176	70,0	70,0	węże w wersji H, zewnętrzna rura 155	ca. 0,67-0,71	155	145
001847	150	176	70,0	70,0	węże w wersji H, zewnętrzna rura 160	ca. 0,67-0,71	160	145
001848	150	176	70,0	70,0	węże w wersji H, zewnętrzna rura 168,3	ca. 0,67-0,71	168	145
001849	160	184	70,0	70,0	węże w wersji H, zewnętrzna rura 162	ca. 0,82-0,86	162	145
001850	160	184	70,0	70,0	węże w wersji H, zewnętrzna rura 165	ca. 0,82-0,86	165	145
001851	160	184	70,0	70,0	węże w wersji H, zewnętrzna rura 168,3	ca. 0,82-0,86	168	145
001852	160	184	70,0	70,0	węże w wersji H, zewnętrzna rura 169	ca. 0,82-0,86	169	145
001853	180	206	77,5	77,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 193,7	ca. 0,98-1,02	193	160

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Głębokość wkręcania węża mm	Głębokość zanurzenia dyszy mm	Typ	Waga sztuki kg	Wymiar przyłącza mm	Długość mm
001854	200	229	77,5	77,5	węże w wersji H, zewnętrzna rura 219,1	ca. 1,15-1,20	219	160

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

