



## Złącze do podłączania do Master-PVC Flex

Złącze do podłączania do Master-PVC Flex

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Materiał końcówki gwintowej: miękki PVC

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na chemikalia, nierdzewny, bezwonny i bez smaku
- Właściwości Mechaniczne: odporny na wybożenia
- Inny: łatwy montaż

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: 0 - 70 °C

#### Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

#### Aplikacji

#### Opcje personalizacji produktów

### Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Zakres mocowania na zewnątrz	Głębokość wkręcania węża mm	Waga sztuki kg	Długość mm
002536	25	25	38	32	44	/	98

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Zakres mocowania na zewnątrz	Głębokość wkręcania węża mm	Waga sztuki kg	Długość mm
002537	32	32	43	40	44	/	98
002538	38	38	49	47	48	/	98
002540	44	44	59	53	48	/	98
002541	51	51	63	59	48	/	98
002543	63	63	73	70	48	/	98
002544	70	70	86	78	54	/	98
002545	76	76	93	84	54	/	98
002547	102	100	118	108	65	/	113

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

