



Streetmaster Przyłączeniow do węży

Przyłączeniowa, obłożona i odlewany na stałe, do wszystkich węży Streetmaster

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: szczelne połączenie, montowana na stałe na węzłach Streetmaster
- Materiał końcówki gwintowej: Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Właściwości Fizyczne: elastyczny w niskich temperaturach
- Kolor: czarny
- Inny: wersja stała wyposażona standardowo w interfejs cyfrowy. Kompatybilny z aplikacją AMPIUS®.

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Waga sztuki kg	Długość mm
005643	200	206	1,00	125
005567	225	226	1,15	125
005640	250	255	1,40	125
005641	280	281	1,40	125
005645	400	404	2,35	150

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

