



Combiflex połączenia zaciskowego Clamp, pierścieniem uszczelniającym

Złącze mocujących węży zgodne z DIN 32676 seria A

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: szczelne połączenie
- Konstrukcja pierścienia uszczelniającego: wykonane z gumy
- Materiał pierścienia uszczelniającego: NBR, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 32676 Seria A

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Kolor: biały

Temperatura

- Zakres Temperatur: -25 - 120 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 150 °C

Informacje o dostawie

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	Zewnętrzna-Ø mm	DN węża mm	Połączenie mm mm	Wewnętrzna-Ø mm
002462	52,7	32	32	32,2
002465	52,7	40	40	38,2
002468	66,2	50	50	50,2
002472	93,2	65	65	66,2
002476	108,2	80	80	81,2
002480	121,2	100	100	100,2
002483	155,0	125	125	125,2
002485	183,0	150	150	150,2

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

