



Combiflex połączenia zaciskowego Clamp, króćcem metalow zgodnie z ISO 2852

Odlewane złącze zaciskowe zgodne z ISO 2852 dla wszystkich węży Master-PUR Food, bezpieczne dla żywności EU 10/2011

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: szczelne połączenie, zoptymalizowany przepływ, do węży spożywczych Master-PUR od DN 25 - DN 102
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywą UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 32676 Seria A, materiał jest zgodny z wymogami prawa żywnościowego ISO 2852
- Wykonanie dyszy: konstrukcja jako gniazdo zaciskowe, odlewany na stałe, wykonane z metalu
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4301
- Konstrukcja pierścienia uszczelniającego: wykonane z gumy
- Materiał pierścienia uszczelniającego: NBR

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia, nierdzewny
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między wężem a armaturą

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne w wersji aseptycznej zgodnie z DIN 11863-3, zgrzewalne lub tłoczone, inne materiały

Warianty artykułów

| Numer artykułu | DN węża mm | Średnica zewnętrzna wspornika po stronie węża (AD) mm | Waga sztuki kg | Połączenie Inch |
|----------------|------------|---|----------------|-----------------|
| 008304 | 25 | 42 | 0,13 | 1 |
| 008305 | 38 | 60 | 0,18 | 1 ½ |
| 008307 | 51 | 71 | 0,29 | 2 |
| 008308 | 63 | 90 | 0,45 | 2 ½ |
| 008309 | 76 | 106 | 0,81 | 3 |
| 008310 | 102 | 130 | 1,20 | 4 |

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

