



Combiflex króćcem metalow zgodnie z DIN ISO 228

Króćcem z gwintem zewnętrznym wg DIN ISO 228, obłożona i odlewany na stale

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: gwint przyłączeniowy zaprojektowany zgodnie z DIN ISO 228, zoptymalizowany przepływ, szczelne połączenie
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Wykonanie dyszy: wersja jako króciec gwintowany, odlewany na stale, wykonane z metalu, gwint zewnętrzny zgodnie z DIN ISO 228
- Materiał dyszy: Aluminium

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: nierdzewny, bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Kolor: czarny
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między wężem a armaturą

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Gwint przyłączeniowy (G) Zoll	Średnica zewnętrzna wspornika po stronie węża (AD) mm	Waga sztuki kg
005372	25	1	42	0,09
005374	32	1 ¼	52	0,16
008448	38	1 ½	60	0,21
/	40	1 ½	60	0,21
005394	50	2	71	0,29
005512	65	2 ½	90	0,46
005417	75	3	106	0,78
/	80	3 ½	106	0,60
005589	100	4	130	1,12
/	125	5	155	1,39
/	150	6	184	1,74

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

