



Combiflex Złącze nierdzewne higieniczne DIN11851, króćcem stożkowym

Odlewana złączka rurowa z nakrętką rowkową wg DIN 11851 do węży Master-PUR Food, bezpieczna dla żywności EU 10/2011

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: szczelne połączenie, zoptymalizowany przepływ, do węży spożywczych Master-PUR od DN 32 - DN 150
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywa UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 11851
- Wykonanie dyszy: odlewany na stałe, wykonane z metalu
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4301

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: nierdzewny, bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między wężem a armaturą

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta, do rur spożywczych Master-PUR od DN 32 do DN 150

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne w wersji aseptycznej zgodnie z DIN 11864-1, zgrzewalne, tłoczone, inne materiały

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Waga sztuki kg	Połączenie mm mm	Gwint (DG) zgodnie z DIN 405-1
005377	32	0,64	32	RD 58x1/6"
005381	40	0,76	40	RD 65x1/6"
005498	40	0,81	40	RD 65x1/6"
005392	50	1,01	50	RD 78x1/6"
005404	65	1,49	65	RD 95x1/6"
005420	80	1,73	80	RD 110x1/4"
005426	80	1,85	80	RD 110x1/4"
005434	100	2,90	100	RD 130x1/4"
005449	125	3,15	125	RD 160x1/4"
005470	150	3,40	150	RD 190x1/4"

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

