



Złącze stożkowe z blachy, symetrycznie ukształtowane

Reduktor do przedłużania, łączenia i rozłączania węży od lekkich do średnio ciężkich

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Konstrukcja redukcji węża: wykonane z metalu
- Materiał redukcji węża: blacha stalowa, ocynkowana

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: zabezpieczona przed rdzą
- Inny: łatwy montaż

Temperatura

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Typ	Waga sztuki kg	Wymiar przyłącza mm	Długość redukcji mm	Długość mm	Tolerancja
002284	100	średnica nominalna 80	0,2	40	58	142	10
002293	125	średnica nominalna 80	0,3	40	92	176	10

Numer artykułu	DN węża mm	Typ	Waga sztuki kg	Wymiar przyłącza mm	Długość redukcji mm	Długość mm	Tolerancja
002294	125	średnica nominalna 100	0,3	40	64	148	10
002301	150	średnica nominalna 80	0,4	40	126	210	10
002302	150	średnica nominalna 100	0,3	40	99	183	10
002303	150	średnica nominalna 125	0,3	40	64	148	10
002306	200	średnica nominalna 100	0,6	40	167	251	10
002307	200	średnica nominalna 125	0,6	40	133	217	10
002308	200	średnica nominalna 150	0,5	40	99	183	10
002309	250	średnica nominalna 125	1	40	202	286	10
002310	250	średnica nominalna 150	0,9	40	167	251	10
002311	250	średnica nominalna 200	0,8	40	99	183	10
002312	300	średnica nominalna 150	1,3	40	236	356	15
002313	300	średnica nominalna 200	1,2	40	167	287	15
002314	300	średnica nominalna 250	1	40	99	219	15
007005	200	średnica nominalna 180	0,6	40	115	199	10
006999	200	średnica nominalna 160	0,6	40	110	194	10
002315	315	średnica nominalna 250	1,1	40	119	239	15
002304	150	średnica nominalna 140	0,3	40	44	128	10
002300	140	średnica nominalna 125	0,3	40	51	135	10
002299	140	średnica nominalna 100	0,3	40	85	169	10

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

