



Streetmaster GKS

Nr główny artykułu: 000217

Wąż ssący PU do dużych zamiatarek, wyjątkowo odporny na ścieranie, odporny na podciśnienie i mikroby



odporny na mikroby



ściśliwy



umiarkowanie elastyczny



ciężki



umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z drutu stalowego
- Materiał spirali: Stal sprężynowa
- Wykonanie ściany: wykonane z czystego materiału, grubość ścianki między spiralami ok. 1,8 - 3,4 mm
- Materiał ściany: Polieter Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon
- Elastyczność: umiarkowanie elastyczny
- Waga: ciężki
- Odporność na Ciśnienie: umiarkowanie odporny na ciśnienie
- Kolor: czarny
- Inny: konfigurowalny jako system węży z cyfrowym interfejsem dla kompatybilności z aplikacją AMPIUS®.

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C

- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne w długościach standardowych są dostępne fabrycznie, indywidualne średnice nominalne i długości również z magazynu.

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Technologia Lotnicza i Kosmiczna, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Tekstylia

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne kolory, inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Numer artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Zewnętrzna-Ø mm	Promień gięcia * mm	Waga kg/m	Cisnienie robocze bar	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m	Pozycja magazynowa
000217:225:x	000217	225	240	525	4,70	0,6	0,36	20,00	5, 10
000217:250:x	000217	250	269	585	5,40	0,6	0,32	20,00	5, 10
000217:280:x	000217	280	295	655	6,30	0,5	0,28	20,00	/

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.

* Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Możliwe elementy łączące



Opaska ze śrubą okrągła

Specjalna opaska do mocowania średnich i ciężkich wężów spiralnych do systemach ruchomych i stacjonarnych



Opaska ze śrubą okrągła z nierdzewna

Specjalna opaska do mocowania średnich i ciężkich wężów spiralnych do systemach ruchomych i stacjonarnych



Streetmaster

Przyłączeniów do wężu Przyłączeniowa, obłożona i odlewany na stałe, do wszystkich wężów Streetmaster

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

