



Master-Grip opaska śrubowy

Specjalna opaska do mocowania lekkich i średnio ciężkich węży spiralnych prawoskrętnych takich jak Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC i Master-SANTO

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: w dużej mierze odporne na rozciąganie i szczelne połączenie dzięki profilom mostkowym
- Konstrukcja zacisku: zacisk z obudową, gwintem ślimakowym i śrubą mocującą, śruba mocująca w rozmiarach M5-M10 wykonana jako śruba z rowkiem sześciokątnym, opaska zaciskowa z jednym lub wieloma mostkami, most zgrzewany punktowo
- Materiał zacisku: Stal

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: zabezpieczona przed rdzą
- Inny: łatwy montaż

Temperatura

Informacje o dostawie

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

| Numer artykułu | DN węża mm | Typ | Zakres mocowania mm |
|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 001626 | 35/40 | dla węży prawych w DN 35/40 | 35 - 55 |

| Numer artykułu | DN węży mm | Typ | Zakres mocowania mm |
|----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 001629 | 45/50 | dla węży prawych w DN 45/50 | 45 - 65 |
| 001633 | 55/60 | dla węży prawych w DN 55/60 | 55 - 75 |
| 001636 | 65/70 | dla węży prawych w DN 65/70 | 65 - 85 |
| 001639 | 75/80 | dla węży prawych w DN 75/80 | 75 - 95 |
| 001642 | 90 | dla węży prawych w DN 90 | 85 - 105 |
| 001646 | 100 | dla węży prawych w DN 100 | 95 - 115 |
| 001649 | 110/115 | dla węży prawych w DN 110/115 | 105 - 125 |
| 001651 | 120/125 | dla węży prawych w DN 120/125 | 115 - 135 |
| 001653 | 130 | dla węży prawych w DN 130 | 125 - 145 |
| 001655 | 140 | dla węży prawych w DN 140 | 135 - 155 |
| 001657 | 150 | dla węży prawych w DN 150 | 145 - 165 |
| 001659 | 160 | dla węży prawych w DN 160 | 155 - 175 |
| 001661 | 170/175 | dla węży prawych w DN 170/175 | 165 - 185 |
| 001663 | 180 | dla węży prawych w DN 180 | 175 - 195 |
| 001667 | 200 | dla węży prawych w DN 200 | 195 - 215 |
| 001670 | 215 | dla węży prawych w DN 215 | 205 - 225 |
| 001672 | 220/225 | dla węży prawych w DN 220/225 | 215 - 235 |
| 001674 | 250 | dla węży prawych w DN 250 | 245 - 265 |
| 001676 | 275 | dla węży prawych w DN 275 | 265 - 285 |
| 001679 | 300 | dla węży prawych w DN 300 | 295 - 315 |
| 001682 | 310/315 | dla węży prawych w DN 310/315 | 305 - 325 |
| 001684 | 325 | dla węży prawych w DN 325 | 315 - 335 |
| 001685 | 350 | dla węży prawych w DN 350 | 345 - 365 |
| 001687 | 375 | dla węży prawych w DN 375 | 365 - 385 |
| 001688 | 400 | dla węży prawych w DN 400 | 395 - 415 |
| 001691 | 450 | dla węży prawych w DN 450 | 445 - 465 |
| 001692 | 500 | dla węży prawych w DN 500 | 495 - 515 |
| 001677 | 280 | / | 275 - 280 |

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

