

## Master-PVC Flex

Nr główny artykułu: 000468

Wąż ssący PVC / wąż transportowy, bardzo lekki, bardzo elastyczny, wzmocniony gwintem



bardzo elastyczny



umiarkowa nie trudny



umiarkowa nie odporny na ciśnienie

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wytłaczany wąż spiralny
- Konstrukcja spirali: pokryty tworzywem sztucznym, wykonane z drutu stalowego
- Materiał spirali: Stal sprężynowa
- Wykonanie ściany: dwuwarstwowa konstrukcja z wzmocnieniem nitką
- Materiał ściany: miękki PVC

#### Właściwości

- Specyfikacja Produktu: zgodny z RoHS
- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na działanie alkaliów, dobra odporność na olej, dobra odporność na kwasy
- Elastyczność: bardzo elastyczny
- Waga: umiarkowanie trudny
- Odporność na Ciśnienie: umiarkowanie odporny na ciśnienie
- Kolor: czarny

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: 0 - 70 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 85 °C

### Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne w długościach standardowych są dostępne fabrycznie, indywidualne średnice nominalne i długości również z magazynu.

### Aplikacji

- Obszary zastosowania: Automotive, Budowa Maszyn i Urządzeń, Branża, Wentylacja i Klimatyzacja, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Technika Przenoszenia, Podnoszenia i Podawania, Tekstylija

### Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta

## Warianty artykułów

| Rozszerzony Numer Artykułu | Numer artykułu | Średnica Nominalna (DN) mm | Zewnętrzna-Ø mm | Promień gładka * mm | Waga kg/m | Cisnienie robocze bar | Zakres ciśnienia ujemnego bar | Max. Długość produkcji m | Pozycja magazynowa |
|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 000468:25:x                | 000468         | 25                         | 30              | 25                  | 0,22      | 1                     | 0,39                          | 15,00                    | 15                 |
| 000468:28:x                | 000468         | 28                         | 33              | 28                  | 0,24      | 1                     | 0,34                          | 15,00                    | 15                 |
| 000468:32:x                | 000468         | 32                         | 37              | 32                  | 0,27      | 1                     | 0,34                          | 15,00                    | 15                 |
| 000468:38:x                | 000468         | 38                         | 43              | 38                  | 0,37      | 0,95                  | 0,29                          | 15,00                    | 15                 |
| 000468:41:x                | 000468         | 41                         | 46              | 41                  | 0,40      | 0,95                  | 0,29                          | 15,00                    | 15                 |
| 000468:44:x                | 000468         | 44                         | 50              | 44                  | 0,43      | 0,9                   | 0,28                          | 15,00                    | 15                 |
| 000468:51:x                | 000468         | 51                         | 57              | 51                  | 0,49      | 0,9                   | 0,28                          | 15,00                    | 15                 |
| 000468:63:x                | 000468         | 63                         | 69              | 63                  | 0,61      | 0,8                   | 0,25                          | 15,00                    | 15                 |
| 000468:70:x                | 000468         | 70                         | 78              | 71                  | 0,78      | 0,8                   | 0,2                           | 10,00                    | /                  |
| 000468:76:x                | 000468         | 76                         | 83              | 76                  | 0,85      | 0,8                   | 0,2                           | 10,00                    | 10                 |
| 000468:80:x                | 000468         | 80                         | 87              | 80                  | 0,88      | 0,8                   | 0,18                          | 10,00                    | 10                 |
| 000468:89:x                | 000468         | 89                         | 96              | 89                  | 0,98      | 0,8                   | 0,17                          | 10,00                    | /                  |
| 000468:102:x               | 000468         | 102                        | 109             | 102                 | 1,15      | 0,8                   | 0,15                          | 10,00                    | /                  |

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.

\* Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

## Możliwe elementy łączące




**Opaska a ślimakowa**  
Standardowy opaska do mocowania lekkich typów węży do systemach ruchomych i stacjonarnych



**Opaska ślimakowa z nierdzewna**  
Standardowy opaska do mocowania lekkich typów węży do systemach ruchomych i stacjonarnych



**Złącze do podłączania do Master-PVC Flex**  
Złącze do podłączania do Master-PVC Flex



**Złącze termokurczliwy**  
Złącze ułatwiający łączenie i uszczelnianie węży

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

