



## Master-Tube PA Brake

Specjalny wąż poliamidowy dla techniki hamulcowej i samochodowej



bez spiral

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Wykonanie sciany: wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie, wyprodukowane z materiału niewrażliwego na pęknięcie pod wpływem korozji naprężeniowej, wykonane z materiału o wysokiej udarności, wymiary i tolerancje odpowiadają DIN 73378 i są produkowane zgodnie z DIN 74324

#### Właściwości

- Specyfikacja Produktu: produkowane z kalibrowaną średnicą zewnętrzną
- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na olej, dobra odporność na promieniowanie UV, bezhalogenowa, odporny na hydrolizę, wolny od substancji utrudniających zwilżanie farby (LABS)
- Właściwości Mechaniczne: mały promień gięcia
- Kolor: czarny

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C

#### Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: średnica wewnętrzna: 2,0 - 16,0 mm, średnica zewnętrzna: 4,0 - 20,0 mm

#### Aplikacji

- Obszary zastosowania: Automotive, Budowa Maszyn i Urządzeń, Branża, Transport Morski i Kolejowy, Producenci Kabli, Budowa Pojazdu

#### Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): do druku, zwoje

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

