



Master-PUR H FishTec

Nr główny artykułu: 008686

Wąż ssący / transportowy z PU, średni ciężar, dobra elastyczność, odporny na mikroby i hydrolizę, certyfikowany wg NS 9416:2013



odporny
na
mikroby



odporny
na
hydrolizę



zatwierdz
ona
żywność

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z drutu stalowego
- Materiał spirali: Stal sprężynowa
- Wykonanie ściany: wykonane z określonego materiału, grubość ścianki między spiralami ok. 1,8 mm
- Materiał ściany: Polieter Poliuretan
- Dane techniczne ściany: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywa UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010, certyfikowany zgodnie z NS 9416:2013

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon, bezhalogenowa, odporny na hydrolizę, odporna na mikroby, bez plastyfikatora

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Żywność i Farmacja

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne kolory, inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Numer artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Zewnętrzna- Ø mm	Promień gładki * mm	Waga kg/m	Cisnienie robocze bar	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m	Pozycja magazynowa
008686:140:x	008686	140	151	224	2,02	1,05	0,25	25,00	/
008686:152:x	008686	152	163	242	2,10	1,05	0,25	25,00	/
008686:160:x	008686	160	171	255	2,35	0,90	0,25	25,00	/
008686:178:x	008686	178	191	284	2,79	0,75	0,19	25,00	/
008686:203:x	008686	203	215	321	3,50	0,75	0,18	25,00	/
008686:254:x	008686	254	267	396	3,84	0,58	0,12	20,00	/
008686:305:x	008686	305	318	475	4,93	0,45	0,12	20,00	/
008686:355:x	008686	355	368	552	6,88	0,45	0,12	20,00	/
008686:406:x	008686	406	419	631	7,87	0,30	0,07	20,00	/
008686:457:x	008686	457	470	710	8,86	0,30	0,07	20,00	/
008686:508:x	008686	508	521	789	9,85	0,30	0,07	20,00	/

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.
Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

