



Car-Grip Clip-Grip Opaska szybkomocujący

Specjalny opaska do mocowania węży Carflex Super i Master-PUR STEP na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: w dużej mierze odporne na rozciąganie i szczelne połączenie dzięki profilom mostkowym, możliwość indywidualnej regulacji siły mocowania za pomocą śruby mocującej
- Konstrukcja zacisku: zacisk z napinaczem, odlaczany rygiel blokujący, opaska zaciskowa z jednym lub wieloma mostkami, most zgrzewany punktowo
- Materiał zacisku: Stal nierdzewna 1.4301

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: nierdzewny
- Inny: łatwy montaż, może być również montowany na już zainstalowanych wężach

Temperatura

Informacje o dostawie

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Typ	Zakres mocowania mm
001724	75	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 75	75 - 82

Numer artykułu	DN węża mm	Typ	Zakres mocowania mm
001725	80	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 80	80 - 87
001726	90	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 90	90 - 97
001727	100	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 100	100 - 107
001728	110	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 110	110 - 117
001729	120	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 120	120 - 127
001730	125	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 125	125 - 132
001731	130	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 130	130 - 137
001732	140	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 140	140 - 147
001733	150	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 150	150 - 157
001734	160	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 160	160 - 167
001735	170	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 170	170 - 177
001736	175	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 175	175 - 182
001737	180	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 180	180 - 187
001738	200	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 200	200 - 207
001739	250	dla Carflex Super i Master-PUR Step w DN 250	250 - 257

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

