



Master-Grip opaska śrubowy

Specjalna opaska do mocowania lekkich i średnio ciężkich węży spiralnych prawoskrętnych takich jak Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC i Master-SANTO

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: w dużej mierze odporne na rozciąganie i szczelne połączenie dzięki profilom mostkowym
- Konstrukcja zacisku: zacisk z obudową, gwintem ślimakowym i śrubą mocującą, śruba mocująca w rozmiarach M5-M10 wykonana jako śruba z rowkiem sześciokątnym, opaska zaciskowa z jednym lub wieloma mostkami, most zgrzewany punktowo
- Materiał zacisku: Stal

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: zabezpieczona przed rdzą
- Inny: łatwy montaż

Temperatura

Informacje o dostawie

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Typ	Zakres mocowania mm
001626	35/40	dla węży prawych w DN 35/40	35 - 55

Numer artykułu	DN węży mm	Typ	Zakres mocowania mm
001629	45/50	dla węży prawych w DN 45/50	45 - 65
001633	55/60	dla węży prawych w DN 55/60	55 - 75
001636	65/70	dla węży prawych w DN 65/70	65 - 85
001639	75/80	dla węży prawych w DN 75/80	75 - 95
001642	90	dla węży prawych w DN 90	85 - 105
001646	100	dla węży prawych w DN 100	95 - 115
001649	110/115	dla węży prawych w DN 110/115	105 - 125
001651	120/125	dla węży prawych w DN 120/125	115 - 135
001653	130	dla węży prawych w DN 130	125 - 145
001655	140	dla węży prawych w DN 140	135 - 155
001657	150	dla węży prawych w DN 150	145 - 165
001659	160	dla węży prawych w DN 160	155 - 175
001661	170/175	dla węży prawych w DN 170/175	165 - 185
001663	180	dla węży prawych w DN 180	175 - 195
001667	200	dla węży prawych w DN 200	195 - 215
001670	215	dla węży prawych w DN 215	205 - 225
001672	220/225	dla węży prawych w DN 220/225	215 - 235
001674	250	dla węży prawych w DN 250	245 - 265
001676	275	dla węży prawych w DN 275	265 - 285
001679	300	dla węży prawych w DN 300	295 - 315
001682	310/315	dla węży prawych w DN 310/315	305 - 325
001684	325	dla węży prawych w DN 325	315 - 335
001685	350	dla węży prawych w DN 350	345 - 365
001687	375	dla węży prawych w DN 375	365 - 385
001688	400	dla węży prawych w DN 400	395 - 415
001691	450	dla węży prawych w DN 450	445 - 465
001692	500	dla węży prawych w DN 500	495 - 515
001677	280	/	275 - 280

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

