



Opaska a ślimakowa

Standardowy opaska do mocowania lekkich typów węży do systemach ruchomych i stacjonarnych

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Konstrukcja zacisku: opaska zaciskowa zaprojektowana z szerokością taśmy ok. 12 mm, opaska zaciskowa zaprojektowana z grubością taśmy ok. 0,5 - 1 mm, zacisk z obudową, gwintem ślimakowym i śrubą mocującą, śruba mocująca w rozmiarach M5-M10 wykonana jako śruba z rowkiem sześciokątnym
- Materiał zacisku: Stal ocynkowana

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: zabezpieczona przed rdzą

Temperatura

Informacje o dostawie

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	Zakres mocowania mm
002038	20 - 35
002040	27 - 45
002042	35 - 55
002044	45 - 65
002046	55 - 75

Numer artykułu	Zakres mocowania mm
002048	65 - 85
002050	75 - 95
002052	85 - 105
002054	95 - 115
002056	105 - 125
002058	115 - 135
002060	125 - 145
002062	135 - 155
002064	145 - 165
002066	155 - 175
002068	165 - 185
002070	175 - 195
002072	185 - 205
002073	195 - 215
002075	205 - 225
002077	215 - 235
002079	225 - 245
002080	235 - 255
002082	245 - 265
002084	255 - 275
002085	265 - 285
002087	275 - 295
002089	285 - 305
002091	295 - 315
002093	305 - 325
002095	315 - 335
002096	335 - 355
002097	345 - 365
002099	365 - 385
002100	375 - 395
002101	385 - 405
002102	395 - 415
002104	405 - 425
002105	435 - 455
002106	450 - 470

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

