



## Opaska ślimakowa z nierdzewna

Standardowy opaska do mocowania lekkich typów węży do systemach ruchomych i stacjonarnych

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Konstrukcja zacisku: opaska zaciskowa zaprojektowana z szerokością taśmy ok. 12 mm, opaska zaciskowa zaprojektowana z grubością taśmy ok. 0,5 - 1 mm, zacisk z obudową, gwintem ślimakowym i śrubą mocującą, śruba mocująca w rozmiarach M5-M10 wykonana jako śruba z rowkiem sześciokątnym
- Materiał zacisku: Stal nierdzewna 1.4301

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: zabezpieczona przed rdzą

#### Temperatura

#### Informacje o dostawie

#### Aplikacji

#### Opcje personalizacji produktów

### Warianty artykułów

Numer artykułu	Zakres mocowania mm
002039	20 - 35
002041	27 - 45
002043	35 - 55
002045	45 - 65
002047	55 - 75

Numer artykułu	Zakres mocowania mm
002049	65 - 85
002051	75 - 95
002053	85 - 105
002055	95 - 115
002057	105 - 125
002059	115 - 135
002061	125 - 145
002063	135 - 155
002065	145 - 165
002067	155 - 175
002069	165 - 185
002071	175 - 195
002074	195 - 215
002076	205 - 225
002078	215 - 235
002081	235 - 255
002083	245 - 265
002086	265 - 285
002088	275 - 295
002090	285 - 305
002092	295 - 315
002094	305 - 325
002098	345 - 365
002103	395 - 415
002107	445 - 465
002110	495 - 515

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje  
telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za  
pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

