



Combiflex Króćcem gwintowane nierdzewna, Food

Króćcem gwintowane nierdzewna, z gwintem zewnętrznym wg DIN ISO 228 dla wszystkich węży Master-PUR Food, dopuszczone do kontaktu z żywnością EU 10/2011, obłożona i odlewany na stale

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: gwint przyłączeniowy zaprojektowany zgodnie z DIN ISO 228, zoptymalizowany przepływ, szczelne połączenie
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywa UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX, obłożona odlewany na stale z PU dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Wykonanie dyszy: wersja jako króciec gwintowany, odlewany na stale, wykonane z metalu, gwint zewnętrzny zgodnie z DIN ISO 228
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4310

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: nierdzewny, dobra odporność na chemikalia, bezwonny i bez smaku
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Kolor: biały
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między wężem a armaturą

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Gwint przyłączeniowy (G) Zoll	Średnica zewnętrzna wspornika po stronie węża (AD) mm	Waga sztuki kg
005494	25	1	42	0,19
/	32	1 ¼	52	0,34
005382	38	1 ½	60	0,42
/	40	1 ½	60	0,42
005401	50	2	71	0,55
005518	65	2 ½	90	0,82
005526	75	3	106	1,34
008977	80	3 ½	106	0,96
005440	100	4	130	1,94
/	125	5	155	2,43
005556	150	6	184	2,98

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

