



## Combiflex połączenia zaciskowego Clamp, króćcem metalow zgodnie z DIN 32676 seria A

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: zoptymalizowany przepływ, szczelne połączenie
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywą UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 32676 Seria A
- Wykonanie dyszy: konstrukcja jako gniazdo zaciskowe, odlewany na stałe, wykonane z metalu
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4301
- Konstrukcja pierścienia uszczelniającego: wykonane z gumy
- Materiał pierścienia uszczelniającego: NBR

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: nierdzewny, bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Inne: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między węzłem a armaturą

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

#### Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta

## Aplikacji

### Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne w wersji aseptycznej zgodnie z DIN 11863-3, zgrzewalne lub tłoczone, inne materiały

## Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna wspornika po stronie węża (AD) mm	Waga sztuki kg	Połączenie Inch
/	25	42	0,09	1
005496	32	52	0,16	1 ¼
005379	38	60	0,21	1 ½
005385	40	60	0,21	1 ½
004611	50	71	0,29	2
005412	65	90	0,46	2 ½
05422	75	106	0,78	3
005428	80	106	0,60	3 ½
005444	100	130	1,12	4
005542	125	155	1,39	5
004617	150	184	1,74	6

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

