



## Combiflex połączenia zaciskowego Clamp, króćcem metalow zgodnie z ISO 2852

Odlewane złącze zaciskowe zgodne z ISO 2852 dla wszystkich węży Master-PUR Food, bezpieczne dla żywności EU 10/2011

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: szczelne połączenie, zoptymalizowany przepływ, do węży spożywczych Master-PUR od DN 25 - DN 102
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywą UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 32676 Seria A, materiał jest zgodny z wymogami prawa żywnościowego ISO 2852
- Wykonanie dyszy: konstrukcja jako gniazdo zaciskowe, odlewany na stałe, wykonane z metalu
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4301
- Konstrukcja pierścienia uszczelniającego: wykonane z gumy
- Materiał pierścienia uszczelniającego: NBR

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia, nierdzewny
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między węzłem a armaturą

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C

## Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta

## Aplikacji

## Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne w wersji aseptycznej zgodnie z DIN 11863-3, zgrzewalne lub tłoczone, inne materiały

## Warianty artykułów

| Numer artykułu | DN węża mm | Średnica zewnętrzna wspornika po stronie węża (AD) mm | Waga sztuki kg | Połączenie Inch |
|----------------|------------|---|----------------|-----------------|
| 008304         | 25         | 42  | 0,13           | 1               |
| 008305         | 38         | 60  | 0,18           | 1 ½             |
| 008307         | 51         | 71  | 0,29           | 2               |
| 008308         | 63         | 90  | 0,45           | 2 ½             |
| 008309         | 76         | 106   | 0,81           | 3               |
| 008310         | 102        | 130   | 1,20           | 4               |

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

