



Combiflex Złącze nierdzewne higieniczne DIN11851, króćcem gwintowane

Odlewana złączka rurowa wg DIN 11851 do węży Master-PUR Food, bezpieczna dla żywności EU 10/2011

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: gwintowane przyłącze weza zgodnie z DIN 11851, zoptymalizowany przepływ, szczelne połączenie
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywą UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 11851
- Wykonanie dyszy: odlewany na stałe, wykonane z metalu
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4301
- Konstrukcja pierścienia uszczelniającego: wykonane z gumy
- Materiał pierścienia uszczelniającego: NBR, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 32676 Seria A

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: nierdzewny, bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między wężem a armaturą

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C

- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta, do rur spożywczych Master-PUR od DN 32 do DN 150

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne w wersji aseptycznej zgodnie z DIN 11864-1, zgrzewalne, tłoczone, inne materiały

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Waga sztuki kg	Połączenie mm mm	Gwint (DG) zgodnie z DIN 405-1
005378	32	0,46	32	RD 58x1/6
/	40	0,50	38	RD 65x1/6
/	40	0,58	40	RD 65x1/6
005391	50	0,72	50	RD 78x1/6
005520	65	0,97	65	RD 95x1/6
/	80	1,20	75	RD 110x1/4
005528	80	1,30	80	RD 110x1/4
005446	100	2,10	100	RD 130x1/4
/	125	2,63	125	RD 160x1/4
/	150	3,40	150	RD 190x1/4

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

