



Kołnierz stożkowy do przyspawania

Kołnierz stożkowy do przyspawania wg DIN 3016

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: możliwość podłączenia do rur i przewodów rurowych zgodnie z DIN 2448 i DIN 2458, zoptymalizowany przepływ, szczelne połączenie, system stożkowych złączy kołnierzowych odpowiedni dla króćców zgodnych z DIN 3016
- Konstrukcja kołnierza: wykonane ze stali, Stal St 37

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: zabezpieczona przed rdzą
- Inny: łatwy montaż dzięki zastosowaniu zacisków zacisków szybkozłącznych, uniwersalne zastosowanie w połączeniu z elementami stalowymi takimi jak: Kolana, reduktory i odgałęzienia

Temperatura

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej i jako część skręcana z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Średnica zewnętrzna kołnierza (D)	Typ	Waga sztuki kg
002360	50	60,3	78	część ojcowska	0,12
002359	50	60,3	78	część zenska	0,12
002364	65	76,1	91	część ojcowska	0,19
002363	65	76,1	91	część zenska	0,19
002371	80	88,9	104	część ojcowska	0,23
002370	80	88,9	104	część zenska	0,23
002376	100	114,3	129	część ojcowska	0,31
002375	100	114,3	129	część zenska	0,31
002381	125	139,7	161	część ojcowska	0,71
002380	125	139,7	161	część zenska	0,71
002388	150	168,3	190	część ojcowska	0,9
002387	150	168,3	190	część zenska	0,9
002393	160	177,8	200	część ojcowska	1,04
002392	160	177,8	200	część zenska	1,04
002399	180	193,7	216	część ojcowska	1,17
002398	180	193,7	216	część zenska	1,17
002403	200	219,1	242	część ojcowska	1,4
002402	200	219,1	242	część zenska	1,4
002407	250	273,0	295	część ojcowska	1,75
002406	250	273,0	295	część zenska	1,75
000000	/	/	/	/	/

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

