



Złącze stalowej

Złącze z blachy stalowej do przedłużania, łączenia i łączenia węży o lekkiej i średniej masie.

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Konstrukcja złącza węża: blacha stalowa walcowana na okrągło z centralnie umieszczonymi, skierowanymi na zewnątrz kulkami wzmacniającymi
- Materiał złącza węża: blacha stalowa, ocynkowana

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: zabezpieczona przed rdzą
- Inny: łatwy montaż

Temperatura

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

| Numer artykułu | DN węża mm | Głębokość zanurzenia węża mm | Długość mm | Tolerancja |
|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 002222 | 50 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002226 | 55 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002228 | 63 | 36 | 78 | +/-10 |

| Numer artykułu | DN węża mm | Głębokość zanurzenia węża mm | Długość mm | Tolerancja |
|----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| 002229 | 65 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002230 | 70 | 36 | 78 | +/- 10 |
| 002231 | 75 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002232 | 80 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002233 | 90 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002234 | 100 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002235 | 110 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002238 | 125 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002240 | 140 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002241 | 150 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002246 | 160 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002250 | 180 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002252 | 200 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002255 | 225 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002257 | 250 | 36 | 78 | +/-10 |
| 002258 | 275 | 54 | 114 | +/- 15 |
| 002260 | 300 | 54 | 114 | +/- 15 |
| 002261 | 315 | 54 | 114 | +/- 15 |
| 002262 | 350 | 54 | 114 | +/- 15 |
| 002263 | 400 | 71 | 150 | +/- 20 |
| 002264 | 450 | 71 | 150 | +/- 20 |
| 002265 | 500 | 71 | 150 | +/- 20 |
| 002266 | 550 | 71 | 150 | +/- 20 |
| 002267 | 600 | 71 | 150 | +/- 20 |
| 002268 | 700 | 93 | 198 | +/- 25 |
| 002269 | 800 | 93 | 198 | +/- 25 |
| 002270 | 900 | 93 | 198 | +/- 25 |

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

