



Combiflex Kołnierz stożkowy PU, Food

Szybkozłącze, obłożona i odlewany na stałe, do wszystkich typów węży Master-PUR Food wg DIN 3016, bezpieczne dla żywności EU 10/2011

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: system stożkowych złączy kołnierzowych odpowiedni dla króćców zgodnych z DIN 3016, możliwość łączenia bez zważania przekroju
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywa UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX
- Konstrukcja kołnierza: zaprojektowany jako kołnierz stożkowy

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby, odporny na hydrolizę
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Kolor: biały
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych dzięki zintegrowanej płytce uziemiającej, łatwy montaż dzięki zastosowaniu zacisków zacisków szybkozłącznych

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna kołnierza (D)	Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm	Typ	Waga sztuki kg	Długość mm
006919	50	78	75	część ojcowska	0,10	68
005507	50	78	75	część zenska	0,10	68
005409	65	91	90	część ojcowska	0,15	78
005410	65	91	90	część zenska	0,15	78
005581	80	104	105	część ojcowska	0,18	83
005429	80	104	105	część zenska	0,18	83
005445	100	129	131	część ojcowska	0,35	88
005532	100	129	131	część zenska	0,35	88
005455	125	161	156	część ojcowska	0,42	95
005457	125	161	156	część zenska	0,42	95
005550	150	190	184	część ojcowska	0,63	105
005465	150	190	184	część zenska	0,63	105
005472	160	200	190	część ojcowska	0,70	105
005471	160	200	190	część zenska	0,70	105
/	180	216	210	część ojcowska	/	110
/	180	216	210	część zenska	/	110
005478	200	242	235	część ojcowska	0,87	110
005477	200	242	235	część zenska	0,87	110

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

