



Combiflex Końcówki z gwintem do przykręcany PU, przewodząca prąd elektryczny

Złącze do podłączania PU do węży Master-PUR L/H i Master-PVC L/H, przewodząca prąd elektryczny

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Konstrukcja końcówki gwintowej: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z materiału przewodzącego prąd elektryczny
- Specyfikacja materiałowa końcówki gwintowej: oporność powierzchniowa $R_o < 10^4$ Ohm

Właściwości

- Właściwości Mechaniczne: stabilny wymiarowo
- Właściwości Fizyczne: elastyczny w niskich temperaturach
- Kolor: czarny
- Inny: łatwy montaż

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): w wersji stałej do szczelnych, odpornych na naprężenia połączeń, inne szerokości nominalne, inne kolory, gniazda do innych rodzajów węży

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna rury (AD) mm	Zakres mocowania na zewnątrz	Głębokość wkręcania węża mm	Głębokość zanurzenia dyszy mm	Waga sztuki kg	Długość mm
007730	32	32,0-32,7	39	32,9	38,4	0,05	71,3
007731	38	37,5-38,5	45	37,9	43,6	0,07	81,5
007732	40	40,1-40,9	48	42,0	43,6	0,07	85,1
008315	50	49,0-49,5	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007733	51	50,9-51,2	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007734	60	60,1-60,8	60,8	47,5	42,5	0,14	90
007735	65	64,5-65,5	74	50,8	51,0	0,18	101,8
007736	70	69,4-70,5	78	48,2	53,6	0,18	101,8
007737	75	75,5-76,8	85	48,2	53,6	0,18	101,8
007738	80	79,4-80,5	88	53,2	58,7	0,19	111,9
007739	100	99,4-100,5	108	58,3	63,8	0,36	122,1

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyłeń kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

