



## Combiflex Króćcem gwintowane PU

Króćcem gwintowane PU dla wszystkich typów węży Master-PUR L, Master-PUR H i Master-PUR HX, zgodne z DIN ISO 228.

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: gwint przyłączeniowy zaprojektowany zgodnie z DIN ISO 228, odporne na rozciąganie i w dużej mierze szczelne połączenie
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej udurowalności, wykonane z materiału odpornego na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporny na hydrolizę, odporna na mikroby
- Kolor: czarny
- Inny: wielokrotnego użytku i wymienne, łatwy montaż

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

#### Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

#### Aplikacji

#### Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): w wersji stałej do szczelnych, odpornych na naprężenia połączeń, inne szerokości nominalne, inne kolory

## Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Gwint przyłączeniowy (G) Zoll	Typ	Waga sztuki kg	Długość mm
001457	50	2	wężę w wersji L	0,16	83
001458	65	2,5	wężę w wersji L	0,23	94
001459	75	3	wężę w wersji L	0,26	102
001460	100	4	wężę w wersji L	0,53	124
001461	150	6	wężę w wersji L	0,95	109
001462	50	2	wężę w wersji H	0,16	83
001463	65	2,5	wężę w wersji H	0,23	94
001464	75	3	wężę w wersji H	0,26	102
001465	100	4	wężę w wersji H	0,53	124
001466	125	5	wężę w wersji H	0,65	100
001467	150	6	wężę w wersji H	0,95	109
001468	50	2	wężę w wersji HX	0,16	83
001470	65	2,5	wężę w wersji HX	0,23	94
001471	75	3	wężę w wersji HX	0,26	102
001472	100	4	wężę w wersji HX	0,53	124
001474	125	5	wężę w wersji HX	0,65	100
001475	150	6	wężę w wersji HX	0,95	109
006943	50	2	wężę w wersji Performance	0,16	83
001473	100	4	wężę w wersji Performance	0,53	124

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

**Indywidualna konsultacja**

Oferujemy konsultacje telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

**Adres Siedziba główna**

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

