



Combiflex Przyłączeniow do węży PU

Przyłączeniow do węży, przykręcany, do węży Master-PUR L i H

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: odporne na rozciąganie i w dużej mierze szczelne połączenie
- Konstrukcja złącza węża: wykonane z materiału o wysokiej udarowości, wykonane z materiału odpornego na ścieranie
- Materiał złącza węża: Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporny na hydrolizę, odporna na mikroby
- Kolor: czarny
- Inny: wielokrotnego użytku i wymienne, łatwy montaż

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Waga sztuki kg	Długość mm
002020	25	0,09	65
002021	32	0,1	70
002022	38	0,13	75
002023	50	0,2	90
002025	65	0,23	100
002028	80	0,39	115
002029	100	0,58	125

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

