



Złącze termokurczliwy

Złącze ułatwiający łączenie i uszczelnianie węży

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Konstrukcja końcówki gwintowej: wykonane z materiału usieciowanego
- Materiał końcówki gwintowej: Poliolefina

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: współczynnik skurczu 3,5:1
- Właściwości Fizyczne: odporna na zimno, trudnopalny
- Inny: łatwy do przycinania na długość

Temperatura

- Zakres Temperatur: -55 - 110 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne z powłoką z kleju topliwego, długości specjalne, inne zakresy skurczów

Warianty artykułów

| Numer artykułu | DN węża mm | Typ | Długość mm |
|----------------|------------|---------------------------------|------------|
| 002565 | 54 | zakres obkurczania 54 / 18 mm | 1200 |
| 002566 | 75 | zakres obkurczania 75 / 22 mm | 1000 |
| 002568 | 95 | zakres obkurczania 95 / 26 mm | 1000 |
| 002570 | 120 | zakres obkurczania 120 / 34 mm | 1000 |
| 002572 | 160 | zakres obkurczania 160 / 50 mm | 1000 |
| 002578 | 280 | zakres obkurczania 280 / 135 mm | 300 |
| 002579 | 308 | zakres obkurczania 308 / 215 mm | 300 |
| 002580 | 375 | zakres obkurczania 375 / 265 mm | 300 |

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

